

GR

ΤΥΠΟΣ	LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP66, IK10
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class I (βασικό), Class II
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Φ60mm, Σταθερός Βραχίονας
ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ	Δυνατότητα επιλογής πρόσθετου ρυθμ. εξαρτήματος για τοποθέτηση σε Βραχίονα ή σε Κορυφή Ιστού
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	20–120W
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	3000–18500lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	140–160lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	4000K (βασικό), 3000K
CRI	CRI \geq 70 (βασικό), CRI \geq 80
ΧΡΩΜΑ	Deep grey–RAL 9007
ΕΞΥΓΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	\geq 100.000hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE, ENEC

EN

TYPE	LED
PROTECTION DEGREE	IP66, IK10
INSULATION CLASS	Class I (default), Class II
MOUNTING	Φ60mm, Fixed Bracket
OPTIONAL ACCESSORY	Adjustable Bracket, Post-top or Side-entry
RATED POWER	20–120W
LUMINOUS FLUX	3000–18500lm
EFFICACY	140–160lm/W
CORRELATED COLOR TEMPERATURE	4000K (default), 3000K
CRI	CRI \geq 70 (default), CRI \geq 80
COLOR	Deep grey–RAL 9007
SMART LIGHTING MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	\geq 100.000hrs
CERTIFICATIONS	CE, ENEC

22—23

ELITE



ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ROAD LIGHTING