

# GR

ΤΥΠΟΣ	Smart LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP65, IK09
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class II
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Φ60mm, σε Κορυφή ιστού
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	30–60W
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	3000–5500 lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	87–96 lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	4000K (βασικό), 3000K
CRI	CRI ≥70 (βασικό), CRI ≥80
ΧΡΩΜΑ	Grey aluminium–RAL 9007
ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	≥100.000 hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE, ENEC

# EN

TYPE	Smart LED
PROTECTION DEGREE	IP65, IK09
INSULATION CLASS	Class II
MOUNTING	Φ60mm, Post-top
RATED POWER	30–60W
LUMINOUS FLUX	3000–5500 lm
EFFICACY	87–96 lm/W
CORRELATED COLOR TEMPERATURE	4000K (default), 3000K
CRI	CRI ≥70 (default), CRI ≥80
COLOR	Grey aluminium–RAL 9007
SMART LIGHTING MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	≥100.000 hrs
CERTIFICATIONS	CE, ENEC

46—47

# ASTRA 500



ΑΣΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  
URBAN LIGHTING / MODERN ARCHITECTURE