

GR

ΤΥΠΟΣ	LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP66, IK09
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class I (βασικό), Class II
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Φ60mm, σε κορυφή ιστού
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	30–120W
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	3650–15500 lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	130–140 lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	4000K (βασικό), 3000K
CRI	CRI ≥70 (βασικό), CRI ≥80
ΧΡΩΜΑ	Deep grey–RAL 9007
ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	≥100.000 hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE, ENEC

EN

TYPE	LED
PROTECTION DEGREE	IP66, IK09
INSULATION CLASS	Class I (default), Class II
MOUNTING	Φ60mm, Post-top
RATED POWER	30–120W
LUMINOUS FLUX	3650–15500 lm
EFFICACY	130–140 lm/W
CORRELATED COLOR TEMPERATURE	4000K (default), 3000K
CRI	CRI ≥70 (default), CRI ≥80
COLOR	Deep grey–RAL 9007
SMART LIGHTING MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	≥100.000 hrs
CERTIFICATIONS	CE, ENEC

76—77

CITY-T II



ΑΣΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
URBAN LIGHTING / MODERN ARCHITECTURE