

GR

ΤΥΠΟΣ	LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP66, IK08
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class I (βασικό), Class II
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	1 Φ60mm, σε κορυφή ιστού, 2 Κρέμαση σε βραχίονα
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	40–80W
ΦΩΤΕΙ ΝΟΤΗΤΑ	4500–10500lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	110–130 lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	4000K (βασικό), 3000K
CRI	CRI ≥70 (βασικό), CRI ≥80
ΧΡΩΜΑ	Jet black–RAL 9005
ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	
ΦΩΤΙΣΜΟΥ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	≥100.000hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE, ENEC

EN

TYPE	LED
PROTECTION DEGREE	IP66, IK08
INSULATION CLASS	Class I (default), Class II
MOUNTING	1 Φ60mm, Post-top, 2 Suspended
RATED POWER	40–80W
LUMINOUS FLUX	4500–10500lm
EFFICACY	110–130 lm/W
CORRELATED COLOR TEMPERATURE	4000K (default), 3000K
CRI	CRI ≥70 (default), CRI ≥80
COLOR	Jet black–RAL 9005
SMART LIGHTING MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	≥100.000hrs
CERTIFICATIONS	CE, ENEC

88—89

CORONA

ΣΕΙΡΑ SIMPLE
SIMPLE SERIES

①



②



ΑΣΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
URBAN LIGHTING / TRADITIONAL TYPE