

# GR

ΤΥΠΟΣ	LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP66, IK10
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class I (βασικό), Class II
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	<sup>1</sup> Σε βραχίονα ή σε κορυφή ιστού Φ60mm, <sup>2</sup> Κρέμαση σε βραχίονα, <sup>3</sup> Κρέμαση σε συρματοσχοίνο
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	30–150W
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	4500–22500lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	140–160 lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	4000K (βασικό), 3000K
CRI	CRI ≥70 (βασικό), CRI ≥80
ΧΡΩΜΑ	Grey aluminium–RAL 9007
ΕΞΥΠΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	≥100.000hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE, ENEC

# EN

TYPE	LED
PROTECTION DEGREE	IP66, IK10
INSULATION CLASS	Class I (basic), Class II
MOUNTING	Φ60mm <sup>1</sup> Post-top, Side-entry, <sup>2</sup> Suspended, <sup>3</sup> Catenary suspended
RATED POWER	30–150W
LUMINOUS FLUX	4500–22500lm
EFFICACY	140–160 lm/W
CORRELATED COLOR TEMPERATURE	4000K (default), 3000K
CRI	CRI ≥70 (default), CRI ≥80
COLOR	Grey aluminium–RAL 9007
SMART LIGHTING MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	≥100.000hrs
CERTIFICATIONS	CE, ENEC

78—79

# GALAXY II

