

GR

ΤΥΠΟΣ	LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP66, IK10
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class I (βασικό), Class II
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Φ60mm, Φωτιστικό κορυφής ¹ Μονό βραχίονα, ² Διπλό βραχίονα
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	30–150W
ΦΩΤΕΙ ΝΟΤΗΤΑ	4500–21500lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	140–150 lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	4000K (βασικό), 3000K
CRI	CRI ≥70 (βασικό), CRI ≥80
ΧΡΩΜΑ	Grey aluminium–RAL 9007
ΕΞΥΓΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	
ΦΩΤΙΣΜΟΥ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	≥100.000hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE, ENEC

EN

TYPE	LED
PROTECTION DEGREE	IP66, IK10
INSULATION CLASS	Class I (βασικό), Class II
MOUNTING	Φ60mm, Post-top ¹ Single bracket, ² Double bracket
RATED POWER	30–150W
LUMINOUS FLUX	4500–21500lm
EFFICACY	140–150 lm/W
CORRELATED COLOR	
TEMPERATURE	4000K (default), 3000K
CRI	CRI ≥70 (default), CRI ≥80
COLOR	Grey aluminium–RAL 9007
SMART LIGHTING	
MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	≥100.000hrs
CERTIFICATIONS	CE, ENEC

80—81

GALAXY II ΣΕΙΡΑ T T SERIES

①



②

