

# GR

ΤΥΠΟΣ	LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP67/68, IK10
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class I
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Ρυθμιζόμενο βραχίονα
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	50–400W
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	6000–62500 lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	130–140 lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	5000K (βασικό), 4000K, 3000K
CRI	CRI $\geq$ 70 (βασικό), CRI $\geq$ 80
ΧΡΩΜΑ	Signal white–RAL 9003
ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	
ΦΩΤΙΣΜΟΥ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	$\geq$ 100.000 hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE, ENEC

# EN

TYPE	LED
PROTECTION DEGREE	IP67/68, IK10
INSULATION CLASS	Class I
MOUNTING	Adjustable bracket
RATED POWER	50–400W
LUMINOUS FLUX	6000–62500 lm
EFFICACY	130–140 lm/W
CORRELATED COLOR TEMPERATURE	5000K (basic), 4000K, 3000K
CRI	CRI $\geq$ 70 (default), CRI $\geq$ 80
COLOR	Signal white–RAL 9003
SMART LIGHTING MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	$\geq$ 100.000 hrs
CERTIFICATIONS	CE, ENEC

104–105

# STAR

ΣΕΙΡΑ 3  
SERIES 3



ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  
FLOODLIGHTS